

50		60		弯矩刚性 代表值 (Nm/arc.min)	允许 弯矩 (Nm)	瞬时最 大允许 弯矩 (Nm)	允许最 高输出 转速 (r/min)	启动、 停止时 的允许 转矩 (Nm)	瞬时最 大允许 转矩 (Nm)	空程 MAX. (arc.min)	弹簧常数 代表值 (Nm/arc.min)	惯性力矩 (I=GD ² /4) 输入轴换算值 (kg·m ²)	重量 (kg)
输出 转矩 (Nm)	输入 功率 (kW)	输出 转矩 (Nm)	输入 功率 (kW)										
50	0.35	47	0.40	117	196	392	100	117	294	1.5'	20	2.63×10^{-6} 2.00×10^{-6} 1.53×10^{-6} 1.39×10^{-6} 1.09×10^{-6} 0.74×10^{-6}	2.5
115	0.81	110	0.92	372	882	1764	75	412	833	1'	49	9.66×10^{-6} 6.07×10^{-6} 4.32×10^{-6} 3.56×10^{-6} 2.88×10^{-6} 2.39×10^{-6}	4.7
287	2.00	271	2.27	931	1666	3332	70	1029	2058	1'	108	3.25×10^{-5} 2.20×10^{-5} 1.63×10^{-5} 1.37×10^{-5} 1.01×10^{-5}	9.3
546	3.81	517	4.33	1176	2156	4312	70	1960	3920	1'	196	8.16×10^{-5} 6.00×10^{-5} 4.82×10^{-5} 3.96×10^{-5} 2.98×10^{-5}	13.1
				1470	2940	5880	50	2695	5390	1'	294	9.88×10^{-5} 6.96×10^{-5} 4.36×10^{-5} 3.89×10^{-5}	17.4
				2940	3920	7840	45	3920	7840	1'	392	1.77×10^{-4} 1.40×10^{-4} 1.06×10^{-4} 0.87×10^{-4} 0.74×10^{-4}	26.4
				4900	7056	14112	35	7840	15680	1'	980	4.83×10^{-4} 3.79×10^{-4} 3.15×10^{-4} 2.84×10^{-4} 2.54×10^{-4} 1.97×10^{-4} 1.77×10^{-4}	44.3

输出转速 (r/min)		5		10		15		20		25		30		40
型号	传动比	输出转矩 (Nm)	输入功率 (kW)	输出转矩 (Nm)										
WRV-10C	27	136	0.09	111	0.16	98	0.21	90	0.25	84	0.29	80	0.34	73
WRV-27C	36.57 (1390/38)	368	0.26	299	0.42	265	0.55	243	0.68	227	0.79	215	0.90	197
WRV-50C	32.54 (1985/61)	681	0.48	554	0.77	490	1.03	450	1.26	420	1.47	398	1.67	366
WRV-100C	36.75	1362	0.95	1107	1.55	980	2.05	899	2.51	841	2.94	796	3.33	730
WRV-200C	34.86 (1499/43)	2724	1.90	2215	3.09	1960	4.11	1803	5.04	1686	5.88	1597	6.69	
WRV-320C	35.61 (2778/78)	4361	3.04	3538	4.94	3136	6.57	2881	8.05	2690	9.41			

40	50		60		弯矩刚性 代表值 (Nm/arc.min)	允许 弯矩 (Nm)	瞬时最 大允许 弯矩 (Nm)	允许最 高输出 转速 (r/min)	启动、 停止时 的允许 转矩 (Nm)	瞬时最 大允许 转矩 (arc.min)	空程 MAX. (arc.min)	弹簧常数 代表值 (Nm/arc.min)	惯性力矩 (I=GD ² /4) 减速机单体 (kg·m ²)	重量 (kg)
输入 功率 (kW)	输出 转矩 (Nm)	输入 功率 (kW)	输出 转矩 (Nm)	输入 功率 (kW)										
0.41	68	0.47	65	0.54	421	686	1372	80	245	490	1'	47	1.38×10^{-5}	4.6
1.10	184	1.29	174	1.46	1068	980	1960	60	662	1323	1'	147	0.550×10^{-4}	8.5
2.04	341	2.38			1960	1764	3528	50	1225	2450	1'	255	1.82×10^{-4}	14.6
4.08					2831	2450	4900	40	2450	4900	1'	510	0.475×10^{-3}	19.5
					9800	8820	17640	30	4900	9800	1'	980	1.39×10^{-3}	55.6
					12740	20580	39200	25	7840	15680	1'	1960	0.518×10^{-2}	79.5

E 系列产品规格	额定输出扭矩 (Nm)
6E	58
20E	167
40E	412
80E	784
110E	1078
160E	1568
320E	3136

C 系列产品规格	额定输出扭矩 (Nm)
10C	98
27C	265
50C	490
100C	980
200C	1960
320C	3136